

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / 131B0721

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC301P3K0T4E20H2XXX/p/131B0721/getExport\)](#)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC301P3K0T4E20H2XXX

131B0721

Conversores de Frequências

FC-301P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive301 Standard

(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, Three phase

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A2

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A2

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

[Leia menos](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-301P3K0T4E20H2/pt>)

Onde comprar?

[Reconfigurar \(/br/pt_BR/131B0721/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR\)](#)



Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	4.52 kg
Peso líquido	3.93 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427146280

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	301	301 Standard
Potência Nominal	P3K0	(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B

C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-301P3K0T4E20H2XXX
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		3
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		4.99
Power Loss HO [W]		116
Power Loss HO [W]		116
Continuous Current (HO) [A]		7.2
Intermittent Current (HO) [A]		11.5
Continuous Current (HO) [A]		6.3
Intermittent Current (HO) [A]		10.1
Peso Bruto Calculado [kg]		4.42
Peso líquido calculado [kg]		3.9
Material Gross Weight		4.52
Material Net Weight		3.93
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelocode01		FC-301P3K0T4E20H2XXX
Modelocode02		XXXSXXXAXBXXXXDX