

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /

[VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / [131B0965](#)

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSION-FREQUENCIA-FC301P2K2T4E20H2XXX/p/131B0965/getExport)



[Larger View](#)

CONVERSION FREQUENCIA FC301P2K2T4E20H2XXX

131B0965

Conversores de Frequências

FC-301P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXXXXDX

VLT® AutomationDrive301 Standard

(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Three phase

380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A2

Sem Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado



Não envernizado, No Mains Option
Última versão do SW padrão
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
No C1 option, No D option
quadro: A2
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-301P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único convers...

Leia mais

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-301P2K2T4E20H2/pt>)

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/131B0965/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto **Visuais** **Peças de Reposição**

Detalhes do produto

Peso bruto	4.52 kg
Peso líquido	3.93 kg
Volume	16.53 l
EAN	5702427156234

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	301	301 Standard
Potência Nominal	P2K2	(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	4	380 - 480 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option

D Option	DX	No D option
Frame Size	A2	A2
Typecode		FC-301P2K2T4E20H2XXX
Typecode Part 1		XXSXXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		2.2
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		90,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		3.88
Power Loss HO [W]		88
Power Loss HO [W]		88
Continuous Current (HO) [A]		5.6
Intermittent Current (HO) [A]		8.96
Continuous Current (HO) [A]		4.8
Intermittent Current (HO) [A]		7.68
Peso Bruto Calculado [kg]		4.42
Peso líquido calculado [kg]		3.9
Material Gross Weight		4.52
Material Net Weight		3.93