

Seccionadores tripolares 5TW em caixa IP67

Manobra sob carga

	Corrente nominal lu / lth	Corrente nominal de serviço le		Motores trifásicos Corrente Nominal Potência		Código	Proteção de Curto-circuito Fusíveis máximos Tipo GL	Dimensões			Acessórios Compatíveis	
		AC-21A 500 V	AC-22A 500 V	AC-3 (Partida Direta) 220 V - 240 V 380V - 440V				L	H	P	Contato Auxiliar 1NA+1NF	Eixo Prolongador 300 mm
	25 A	20 A	20 A	12 A 4 cv / 3 kW	12 A 7,5 cv / 5,5 kW	5TW3025-CX	35 A	85	160	80	5TW0048-3	–
	32 A	32 A	32 A	16 A 5 cv / 4 kW	16 A 10 cv / 7,5 kW	5TW3032-CX	35 A	85	160	80	5TW0048-3	–
	40 A	40 A	40 A	27 A 10 cv / 7,5 kW	19 A 15 cv / 11 kW	5TW3040-CX	50 A	100	190	91	5TW0064-3	–
	63 A	63 A	63 A	40 A 15 cv / 11 kW	40 A 25 cv / 18,5 kW	5TW3063-CX	63 A	100	190	91	5TW0064-3	–
	80 A	80 A	80 A	50 A 20 cv / 15 kW	40 A 30 cv / 22 kW	5TW3080-CX	80 A	145	250	107	5TW0064-5	–
	100 A	100 A	100 A	63 A 25 cv / 18,5 kW	50 A 40 cv / 30 kW	5TW3100-CX	100 A	145	250	107	5TW0064-5	–
	125 A	125 A	125 A	75 A 30 cv / 22 kW	63 A 50 cv / 37 kW	5TW3125-CX	125 A	145	250	107	5TW0064-5	–

Seccionadoras 5TW - Acessórios

Bloco de contatos auxiliares			
Tipo	Código	Seccionadores	
1NA+1NF 	5TW0048-3	5TW3025-CX / 032-CX	
	5TW0064-2	5TW3063-1 / 063-3 / 063-4	
	5TW0064-3	5TW3063-2 / 040-CX / 063-CX	
	5TW0064-4	5TW3080-1 / 080-3 / 080-4 / 100-1 / 100-3 / 100-4	
	5TW0064-5	5TW3080-2 / 100-2 / 080-CX / 100-CX / 125-CX	
2NA+2NF	5TW0088-2	5TW3125-1 / 160-1	
	5TW0088-3	5TW3125-2 / 160-2	
Dados técnicos			
Corrente nominal		le / AC-15 110-240 VCA (A)	6

Kit fixação pela Base ¹⁾		
Código	Seccionadores	
5TW0048-1	5TW3020-1 / 025-1	
5TW0064-6	5TW3032-1 / 050-1	

1) O kit de fixação tem a mesma medida do frontal e a furação também é coincidente.

Capa de proteção		
Código	Seccionadores	
5TW0063-CP1	5TW3063	
5TW0080-CP1	5TW3080 / 100	
5TW0125-CP1	5TW3125 / 160	

Acionamento rotativo direto com travamento por cadeado ²⁾		
Com espelho amarelo e manopla vermelha		
	Código	Seccionadores
	5TW0048-2	Modelos de 22 mm
	5TW0048-0	5TW3020 / 025
	5TW0064-0	5TW3032 / 050 / 063 / 080 / 100
	5TW0088-0	5TW3125 / 160
Com anel amarelo e punho vermelho		
	5TW0048-8	5TW3020 / 025
	5TW0064-8	5TW3032 / 050 / 063 / 080 / 100
	5TW0088-8	5TW3125 / 160

2) Até dois cadeados. Travamento na posição desligada impede o acionamento da seccionadora por pessoa não autorizada. Parte integrante das seccionadoras final -3 (manopla vermelha) e -4 (punho vermelho). Para reposição de manoplas/punhos vermelhos ou substituição das manoplas pretas das seccionadoras final -1 e -2.

Eixo prolongador (300mm)		
Código	Seccionadores	
5TW0064-1	5TW3032-2 / 050-2 / 063-2 / 080-2 / 100-2	
5TW0088-1	5TW3125-2 / 160-2	

Tampa de bornes		
Código	Seccionadores	
5TW0032-TP1	5TW3032	
5TW0050-TP1	5TW3050	

Seccionadoras 5TW - Dimensionais

Modelos		Dimensões (mm)							
		A	B	C	D	E	Fmáx.	Gmáx.	L
5TW3020-	1	48	43	24	43	6	-	4	41.2
	3 / 4	48	43	-	43	6	-	4	41.2
5TW3025-	1	48	43	24	43	6	-	4	48.6
	3 / 4	48	43	-	43	6	-	4	48.6
5TW3032-	1	64	58	32	58	8.5	-	4	53.7
	2	64	64	32	64	8.5	118	4	59.7
	3 / 4	64	58	-	58	8.5	-	4	53.7
5TW3050-	1	64	60	32	60	8.5	-	4	63.3
	2	64	64	32	64	8.5	118	4	69.3
	3 / 4	64	60	-	60	8.5	-	4	63.3
5TW3063-	1	64	50	32	64	9	-	4	61
	2	64	50	32	64	9	118	4	61
	3 / 4	64	50	-	64	9	-	4	61
5TW3080-	1	64	70	32	80	9	-	4	68
	2	64	70	32	80	9	118	4	68
	3 / 4	64	70	-	80	9	-	4	68
5TW3100-	1	88	70	32	80	9	-	4	68
	2	88	70	32	80	9	118	4	68
	3 / 4	88	70	-	80	9	-	4	68
5TW3125-	1	88	112	82	108	13	-	4	91
	2	88	112	82	108	13	180	4	91
5TW3160-	1	88	112	82	108	13	-	4	91
	2	88	112	82	108	13	180	4	91
5TW0020-	1	88	43	24	-	6	-	4	41.2
5TW1020-	1	88	43	24	-	6	-	4	60.2
5TW3020-	22	48	43	24	-	6	20	6	43
5TW3025-	22	48	45	24	-	6	20	6	50.4
5TW2012-	22	48	45	24	-	6	20	6	43
5TW4012-	22	48	45	24	-	6	20	6	62
5TW2102-	22	48	45	24	-	6	20	6	43
5TW4102-	22	48	45	24	-	6	20	6	62
5TW0048-	2	48	51	7.2	-	-	-	-	-
	0	48	51	7.2	-	-	-	-	-
	8	48	53	-	-	-	-	-	-
5TW0064-	0	64	58	7.2	-	-	-	-	-
	8	64	40.1	-	-	-	-	-	-
	0	88	73	9	-	-	-	-	-
5TW0088-	0	88	73	9	-	-	-	-	-
	8	88	49.3	-	-	-	-	-	-

