



Descrição	Valor
Inf. geral:	
Designação do produto:	MG132SC
Código::	98711628
Número EAN::	5712600300743
Preço:	
Técnicos:	
Diâmetro do veio:	38 mm
Comprimento da extremidade do veio:	80 mm
Approvals for motor:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCMMo rocco
Energy approvals for motor:	CE,CC,Singapore
Modelo:	H3
Arrefecimento:	IC 411
Cable gland entry:	2xPG 21 blind plug
Orifícios de drenagem:	Sim (fechado)
Instalação:	
Gama de temperatura ambiente:	-30 .. 60 °C
Tamanho da flange para o motor:	FF265
Car. eléctricas:	
Motor standard:	IEC
Tipo de motor:	132SC
Potência nominal - P2:	5.5 kW
Frequência da rede:	60 Hz
Tensão nominal:	3 x 230-255D/400-440Y V
Corrente nominal:	17,6-16/10,2-9,4 A
Consumo máximo de energia:	19,2-17,6/11-10,2 A
Corrente de arranque:	970-1480 %
Cos phi - factor de potência:	0.89-0.87
Velocidade nominal:	3500-3520 rpm
Binário nominal com a carga total:	15-15.0 Nm
Binário com rotor bloqueado:	240-530 %
Binário máximo:	390-660 %
Momento de inércia:	0.0097 kg m²
Classe de eficiência IE:	NEMA Premium / IE3 60Hz
Eficiência do motor com carga total:	89.5-89.5 %
Eficiência do motor a 3/4 de carga:	90.3-89.9 %
Eficiência do motor a 1/2 carga:	89.9-87.9 %
Número de pólos:	2
Classe de protecção (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe de isolamento (IEC 85):	F
Protecção do motor incorporada:	PTC
Protecção tropicalizada:	não
Protecção térmica:	externo
Enrolamento 1:	PHASE 1
Enrolamento 2:	PHASE 2
Enrolamento 3:	PHASE 3
Concepção de montagem conforme CEI 34-7:	IM V1/B5
Bearing insulation type N-end:	STEEL BEARING
Cable gland entry:	2xPG 21 blind plug
Outros:	
Peso líquido:	43 kg
Cor/Tipo:	NCS 9000 brilhante 40+-10/galvanização
Environmental approvals for motor:	WEEE





Pedir dados

MG132SC2-38FF265-H3

Nome empresa:

Criado por:

Telefone:

Data:

4/18/2023

Fax:

Código: 98711628

Projecto:

N.º cliente:

Contacto:

N.º referência:

Caract. eléctric.:

Frequênc.	60 Hz
Tensão nom. motor	230-255D/400-440Y V
Potên. nom. motor	5.5 kW
Rotaç. nom. motor	3500-3520 rpm
Binário nom. motor	15-15,0 Nm
Ligação cablagem	D/Y
Corrente nom. motor	17,6-16/10,2-9,4 A
Corr. máx. motor	19,2-17,6/11-10,2 A
Cl. de eficiênc.	NEMA Premium / IE3 60Hz
Efic. c/ carga total %	89.5-89.5 %
Factor pot.	0,89-0,87
Corrente de arranque / nom. motor (50/60)	/ 970 - 1480 %
Binário máximo / nominal motor (50/60)	/ 390-660 %
Binário arranque / nom. motor (50/60)	/ 240 - 530 %

Carac. mecânic.:

Medições do ruído (50/60)	- -
Momento inércia	0.0097 kg m²
Orif. dren.	Sim (ab.)
Rolam. DE	7308 BE.2CS
Rolam. NDE	6206.2Z.C3
Disposição rolamen.	NDE-bloq.
Tipo de rolam. DE	Steel ball
Ved. rolam. DE	-
Caracter. do lubrific. DE	-
Tipo de rolam. NDE	Steel ball
Ved. rolam. NDE	-
Caracter. do lubrific. NDE	-
Disposit. relubr.	Sim
Tipo lubrificação	-
Intervalo relubrific.	-
Quantidade de massa lubrificante	-
Lig. exter. terra	SIM
Cor/tipo	NCS 9000 brilhante 40+/-10/galvanização

Prot. ctr. deflagr.:

Tipo de protecção SEM (STANDARD)

Condições ambient.:

Temperat. ambiente	-30°C p/ 60°C
Altitude acima nível mar	1000 m
Homologações e especific.	IEC 60034

Caract. ger.:

Tam. carc.	132SC
Tipo de construção	IM V1/B5 Tam. flange FF265
Peso em kg, sem acessórios opcionais	43 kg
Mater. carcaça	Alumínio
Grau de protecção	IP 55 Dust/Jetting
Método arrefecim., TEFC	IC 411
Classe vibração	A (Padrão)
Classe isolamen.	155(F) p/ 130(B)
Tipo fnc.	S1 = Continuous operation
Sentido de rotação	CW / BIDIRECCIONAL

Caixa term.:

Material caixa terminais	-
Entrd. cabo	-
Bucim cabo	-

Protecção:

Protecção integrada Tipo de protecção PTC 160°C