



Nome empresa:

Criado por:

Telefone:

Data:

18/04/2023

Descrição	Valor
Outros:	
Peso líquido:	10 kg
Cor/Tipo:	NCS 9000 brilhante 40+-10/galvanização
Environmental approvals for motor:	WEEE



Pedir dados

MG80C2-19FT100-H3

Nome empresa:

Data:

4/18/2023

Criado por:

Telefone:

Fax:

Código: **99508331**

Projecto:

N.º cliente:

Contacto:

N.º referência:

Caract. eléctric.:

Frequênc.	60 Hz
Tensão nom. motor	220-255D/380-440Y V
Potên. nom. motor	1.1 kW
Rotaç. nom. motor	3450-3480 rpm
Binário nom. motor	3,0-3 Nm
Ligação cablagem	D/Y
Corrente nom. motor	4,15-4,2/2,38-2,4 A
Corr. máx. motor	4,5-4,6/2,56-2,66 A
Cl. de eficiênc.	NEMA Premium / IE3 60Hz
Efic. c/ carga total %	84.0-84.0 %
Factor pot.	0,81-0,73
Corrente de arranque / nom. motor (50/60)	/ 890 - 1020 %
Binário máximo / nominal motor (50/60)	/ 420-550 %
Binário arranque / nom. motor (50/60)	/ 410 - 530 %

Carac. mecânic.:

Medições do ruído (50/60)	- -
Momento inércia	0.0008 kg m²
Orif. dren.	Sim (ab.)
Rolam. DE	6204.2Z.C3
Rolam. NDE	6201.2Z.C3
Disposição rolamen.	NDE-bloq.
Tipo de rolam. DE	Steel ball
Ved. rolam. DE	-
Caracter. do lubrific. DE	-
Tipo de rolam. NDE	Steel ball
Ved. rolam. NDE	-
Caracter. do lubrific. NDE	-
Disposit. relubr.	Sim
Tipo lubrificação	-
Intervalo relubrific.	-
Quantidade de massa lubrificante	-
Lig. exter. terra	NÃO
Cor/tipo	NCS 9000 brilhante 40+/-10/galvanização

Prot. ctr. deflagr.:

Tipo de protecção SEM (STANDARD)

Condições ambient.:

Temperat. ambiente	-30°C p/ 60°C
Altitude acima nível mar	1000 m
Homologações e especific.	IEC 60034

Caract. ger.:

Tam. carc.	80C
Tipo de construção	IM B14/V18 Tam. flange FT100
Peso em kg, sem acessórios opcionais	10 kg
Mater. carcaça	Alumínio
Grau de protecção	IP 55 Dust/Jetting
Método arrefecim., TEFC	IC 411
Classe vibração	A (Padrão)
Classe isolamen.	155(F) p/ 130(B)
Tipo fnc.	S1 = Continuous operation
Sentido de rotação	CW / BIDIRECCIONAL

Caixa term.:

Material caixa terminais	-
Entrd. cabo	-
Bucim cabo	-

Protecção:

Protecção integrada -