

Número de Série: 1005725355

Início Garantia: 00.00.0000 Fim da Garantia: 00.00.0000

Item: 10321508

Narrativa

MOTOR ELETRICO TRIFASICO CA ROTOR DE GAIOLA 1.5 cv 04 80 220/380/440 C/ 12 term 60Hz B3D IP55 GERAL W21 WFF1

REFRIGERACAO: TFVE TOTAL FECH VENTIL EXTERNA;PLANO DE PINTURA: 207A;COR ACABAMENTO: RAL 5009;CHAVETA: CHAVETA A;DRENO: DRENO LABIRINTO T AUTOMATICO;MATERIAL EIXO: ACO CARBONO SAE 1040/45;TIPO E FORMA BALANCEAMENTO: NORMAL 1/2 CHAVETA;SENTIDO DE ROTACAO: AMBOS;TIPO GRAXA: MOBIL POLYREX EM;MATERIAL INVOLUCRO: FERRO;MATERIAL VENTILADOR: PLASTICO;TIPO ATERRAMENTO: ATERRAMENTO UNICO;BITOLA ROSCA CX LIG PRINC: RWG(Rp) 1/2";BLINDAGEM ROLAMENTO DIANTEIRO: ZZ;BLINDAGEM ROLAMENTO TRASEIRO: ZZ;TIPO ROLAMENTO DIANTEIRO: ESFERAS;CLASSE ISOL E ELEV TEMPER: F (DT=80K);DETALHE 1: NENHUM;FATOR DE SERVICO: 1.15;EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO;TIPO DE VEDACAO DIANTEIRA: V'RING;ENTIDADE NORMA: IEC;GRAU DE VIBRACAO: A;MERCADO: BRASIL;POSICAO SAIDA CABOS CX LIG PRI: P/ BAIXO OLHANDO P/ PONTA EIXO;TIPO DE IMPREGNACAO: POR IMERSAO POLIESTER; TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA : -20°C; TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA : 40°C;ALTITUDE: 1000 m;REGIME DE SERVICO: S1;TIPO PRODUTO (PAD/OPC/ESP): OPCIONAL