

[Casa](#)

[Produtos](#)

[Apoio](#)

[Indústrias](#)

[Onde Comprar](#)

Single-Axis Servo Drive/Controller - Compax3S Series : 15A / 3*400-480VAC (11.5kVA output) | #C3S150V4F10I20T30M00

 [View Series Page](#)



Contato Local

Parker Hannifin Movimento & Controle (Xangai) Co., Ltd.

280 YunQiao Road, Zona de Processamento de Exportação Jin Qiao

Xangai, China

201206

Telefone

+86-21-28995000

Fax

+86-21-2158348975

Obtenha sua conta Parker hoje!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde suas preferências de compras até o acesso ao seu aplicativo.

[Inscreva-se agora](#)

Os servo-drives autônomos C3S150V4 têm uma classificação de potência de 11,5 kVA e apresentam funções de tecnologia escaláveis - desde acionamentos IEC 61131 inteligentes com módulos de função CAM e PLCOpen eletrônicos, até o controle analógico básico de torque/velocidade/posição.

[Compartilhar / E-mail](#)

Especificações Técnicas

Tecnologia de Feedback:

Resolver + SinCos (Hiperface)

Opção de interface:

Profibus DP Interface

Opção de tecnologia:

Controle de movimento baseado em IEC61131

Opções integrais adicionais:

Nenhum

Marca:

Parker

Tipo de produto:

Servo Drive

Tipo de eixo da unidade:

Tecnologia de eixo único

Série de produtos:

Compax3

Tensão de entrada:

3*400/480VAC

Corrente de saída contínua Rating:

15A

Tipo de motor compatível:

Servo sem escova Direct Drive Servo Frameless Servo Indução Linear Servo

Spindle

Torque

Dispositivo de feedback compatível:

Resolvedor

Incremental Encoder EnDat Absolute Encoder Hiperface Absolute Encoder

Modos de Controle:

Controle Programável - IEC 61131 Engrenagem

Eletrônica Controle Eletrônico de Posição CAM

(Comando Externo) Controle de Velocidade (Comando Externo) Controle de Torque (Comando Externo)

Entrada

de Comando Analógico Entrada de Passo/Direção de Comando

Interface de Comunicação:

RS232 / RS485

CANopen

DeviceNet

Profibus

Profinet

PowerLink

Ethernet TCP/IP

EtherCAT

Temperatura de operação:

0 - 45 °C, 32 - 113 °F

Especificações atendidas:

CE (EMC & LVD) Conformidade
com

a RoHS reconhecida

pela UL

Informações do item

Compax3 é a plataforma global de servo-acionamento da Parker - oferecendo uma gama de módulos servo-acionários de alto desempenho de eixo único e multieixo, bem como controladores hidráulicos. A série 'C3S' de servo-drives de eixo único autônomos de baixa/média potência e servo-drive/controladores oferecem classificações de potência de saída de 1 a 25kVA, com opções de fonte de alimentação de entrada de 1/3*230VAC a 3*480VAC.

Com base em funções de tecnologia escaláveis, os inversores Compax3 podem resolver uma ampla gama de tipos de aplicação - desde torque/velocidade analógico básico e controle de passo/direção até acionamentos



Parker Hannifin Movimento & Controle (Xangai) Co., Ltd.