

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) /
[Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) /
[VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) /
131B0005

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P5K5T5E20H1BXX/p/131B0005/getExport)



Larger View

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P5K5T5E20H1BXX

131B0005

Conversores de Frequências

FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A1 / B

Chopper de Frenagem

Sem LCP instalado

Não envernizado, No Mains Option

Última versão do SW padrão

No A Option, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: A3

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXAXBXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

[Leia menos](#)

› **View Efficiency Data** (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/#/cdm-report/FC-302P5K5T5E20H1/pt>)

Onde comprar?

[Reconfigurar \(/br/pt_BR/131B0005/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR\)](#)



+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto	Documentos	Certificates	Visuais	Acessórios	Peças de Reposição	Serviços
---------------------	------------	--------------	---------	------------	--------------------	----------

Detalhes do produto

Peso bruto	7.14 kg
Peso líquido	6.55 kg
Volume	22.04 l
EAN	5702427090651

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	P5K5	(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H1	RFI filter Class A1 / B
Brake - Safe Stop	B	Chopper de Frenagem
LCP	X	Sem LCP instalado
Coating PCB	X	Não envernizado
Mains Option	X	No Mains Option
Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
A Option	AX	No A Option
Opcional B	BX	Sem Opcionais B

C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	A3	A3
Typecode		FC-302P5K5T5E20H1BXX
Typecode Part 1		XXXXXXXXAXBXXXXX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 160% (HO) [KW]		5.5
Height [mm]		268,0
Width w/ no C options [mm]		130,0
Depth [mm]		205,0
Depth with Option A/B [mm]		220,0
kVA		9.01
Power Loss HO [W]		187
Power Loss HO [W]		187
Continuous Current (HO) [A]		13
Intermittent Current (HO) [A]		20.8
Continuous Current (HO) [A]		11
Intermittent Current (HO) [A]		17.6
Calculated Gross Weight [kg]		7.1
Calculated Net Weight [kg]		6.8
Material Gross Weight		7.14
Material Net Weight		6.55
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01		FC-302P5K5T5E20H1BXX
Modelcode02		XXXXXXXXAXBXXXXX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Certificates

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Brochure		Português	VLT® AutomationDrive FC 301/302 SG (https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPB302B528_FC301_302_SG_LR.pdf) PB302B528
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628.pdf) MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 300 0.25-75 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33AT28.pdf) MG33AT28
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO28.pdf) MG33MO

Visuais

Visuais	Categoria do documento	Título	Download
	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 AB PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20AB%20PDF.pdf)
	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 ABC PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20ABC%20PDF.pdf)
	Engineering Drawings	FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF	› FC 300 A3 enclosure IP20 B PDF.pdf (https://files.danfoss.com/download/Drives/FC%20300%20A3%20enclosure%20IP20%20B%20PDF.pdf)