

CARACTERÍSTICAS

CA/CC	CC
Tipo	com escovas
Tensão	24 V, 12 V, 60 V
Grau de proteção	robusto
Construção	de ímãs permanentes
Potência	44,5 W, 48,4 W, 48,7 W, 50 W (0,061 hp, 0,066 hp, 0,066 hp, 0,068 hp)
Torque	0,133 Nm, 0,137 Nm, 0,14 Nm, 0,145 Nm (0,0981 ft.lb, 0,101 ft.lb, 0,1033 ft.lb, 0,1069 ft.lb)
Velocidade de rotação	3.100 rpm, 3.300 rpm, 3.500 rpm (19.477,87 rad.min-1, 20.734,51 rad.min-1, 21.991,15 rad.min-1)

DESCRIÇÃO

- » Operação nos dois sentidos de rotação
- » Rolamento de esferas no eixo de saída do motor é padrão
- » Opcionalmente com comprimento e diâmetro de eixo personalizados, eixo em ambos os lados, enrolamento especial e de alta tensão, maior classe de protecção até IP 67

Tensão nominal - V:24
Corrente nominal - A:2.7
Torque nominal - Ncm:14
Velocidade nominal - rpm:3300
Torque de fricção sem carga - Ncm:1.5
Binário de paragem de pico Ncm:108
Velocidade sem carga - rpm:3600
Potência máxima de saída W:101.8
Potência nominal - W:48.4
Constante de torque - Ncm/A:6
Resistência do terminal Ohm:1.33
Indutância dos bornes - mH:2.9
Corrente de arranque - A:18
Corrente sem carga - A:0.36
Corrente de desmagnetização - A:24
Inércia do rotor gcm^2:400
Peso kg:1,2

Tradução automática (ver texto original em inglês)