

Folha de dados do produto

Especificações



BOTOEIRA PENDENTE PLASTICA 2 BOTOES EMERGENCIA

XACA27141

! Descontinuado em: 01 Dezembro 2022

! Será descontinuado

Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Botoeira pendente
Nome abreviado do dispositivo	XACA

Complementar

Tipo de estação de controle	Isolamento duplo
Material do invólucro	Polipropileno
Tipo de circuito elétrico	Circuito de controle
Tipo de invólucro	Completo pronto para uso
Aplicação da botoeira	Controle de motor de elevação de velocidade única
Composição da estação de controle	2 botões de pressão + 1 parada de emergência
Tipo de botão de controle	Primeiro botão 1 NA elevar, lento Segundo Botão 1 NA mais baixo, lento Botão de pressão de parada de emergência de Ø 30 mm 3 NF ação de disparo
Compatibilidade do produto	ZB2BE101 para cada direção XENT1192 para parada de emergência
Intertravamento Mecânico	Com interbloqueio mecânico
Cor da estação de controle	Amarelo
Conexões - terminais	Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² Sem a extremidade do cabo Terminais de parafuso, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² Com a extremidade do cabo
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/ISO 13850: 2006
Certificações do produto	GOST CCC
Tratamento de proteção	TH
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6

Resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II conforme IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforme IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforme EN 50102
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Entrada de cabo	Bucha de borracha com entrada escalonada 8...26 mm
Designação de código de contato	A600 CA-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A A600 CA-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 CC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 CC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	Contato de parada de emergência: 400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1 600 V (graus de poluição 3)
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	6 kV conforme IEC 60947-1
Operação dos contatos	Abertura lenta
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Força de operação	10 N botão de pressão 14 N parada de emergência
Proteção contra curto-circuito	10 A proteção por fusível por cartucho fusível tipo gG
Potência de funcionamento nominal em W	40 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 120 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 48 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 48 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 65 W CC-13 para 1000000 ciclos , taxa de funcionamento < 60 cic/mn a 24 V , fator de carga = 0,5 (indutivo carga) conforme IEC 60947-5-1, apêndice C
Descrição dos terminais ISO nº 1	(13-14)NA
Descrição de terminais ISO nº 2	(11-12)NF (21-22)NA (31-32)NA
Identificador de terminal	(11-12)NF (13-14)NA
Peso líquido	0,615 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	600,0 g

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)