


Folha de dados do produto

Especificações



Botoeira metálica vazia Ø22mm,
cinza, 3 furos, 80X175X77mm

XAPD3503

Principal

Linha de produto	Harmony XAP
Tipo de produto ou componente	Estação controle vazia fundida em molde
Nome abreviado do dispositivo	XAPD
Destino do produto	Para unidades de controle e sinalização de Ø 22 mm
tamanho da placa frontal do produto	80 x 175 mm
profundidade utilizável	74,5 mm
número de furos	3 recortes
Cor da base do invólucro	Cinza (RAL 7035)
Cor da capa	Cinza (RAL 7035)
Material	Zinco fundido
quantidade indivisível de venda	1
grau de proteção IP	IP65 conforme EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1

Complementar

número de linhas verticais	1
número de linhas horizontais	3
Dimensões de recorte	Ø 22 mm
tipo de estação de controle	Metal
entrada de cabo	2 x cartão com saída analógica para ISO
tipo de rosca	M25 x 1.5
largura total CAD	80 mm
altura total CAD	175 mm
profundidade total CAD	77 mm
Peso líquido	1,145 kg

Meio ambiente

Tratamento de proteção	TC
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
classe de proteção contra choques elétricos	Classe I conforme IEC 61140
grau de proteção IK	IK07 conforme IEC 62262

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

resistência a agentes químicos	Tratamento especial pode ser obtido a pedido
Certificações do produto	EAC

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	18,300 cm
Package 1 Weight	1,322 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,341 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	74,728 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Como esta informação o ajuda >

Pegada ecológica

Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	10
-------------------------------	----

Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
----------------------	---

Use Better

Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
-------------------------------	-----

Embalagens sem plástico	Sim
-------------------------	-----

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
-------------------------------------	---

Regulamentação REACH	Declaração REACH
----------------------	----------------------------------

Regulamento RoHS da China	Declaração RoHS China
---------------------------	---------------------------------------

Use Again

Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
-------------------------	---

Recolha de produtos	No
---------------------	----

Image of product / Alternate images

Alternative





